

# SL 光学用特殊グリース

カメラ、顕微鏡等光学機械に使われるグリースには、潤滑性のみならず、耐寒耐熱性能が高いこと、ニジミ出しのないこと、コーティング面に悪影響を与えないこと、樹脂類に無害であること等々、複雑多岐にわたる性能が要求されます。

「SL光学用特殊グリース」は、このような厳しい要望を満たすために研究・実験・試作を繰り返し、開発された製品です。光学機械だけでなく、音響機器・時計・ミニピュレーター等、多くの精密機器分野にもご使用頂き、好評を得ております。

鉱油系と合成油系の厳選された原料からなるグリースを、それぞれの使用目的に応じ各種取り揃えております。

貴社製品の性能向上の鍵となる「SL光学用特殊グリース」をぜひ一度お試し頂き、最適なグリースをお選び下さい。(サンプルをご請求下さい。)

(2014年4月1日)

鉱油系：特に潤滑性能に優れています。

製品名	チョウ度 (JIS法25℃)	滴点 °C (JIS法)	トルク μN・m (25℃)	用途 (代表例)	税抜き価格	
					大缶 730ml	小缶 70ml
X-0	143 (マイクロン)	92	12700	ヘリコイド・ギア	¥8,260	¥1,200
X-1	315	92	21600	ピックアップアーム・接眼・アリ		
TX-2	331	96	57800	接眼・密封箇所・微動ネジ・アリ・ ミニピュレーター・視度調整用ヘリコイド		
X-2	219	114	191100	二眼繰出・機軸粗動メタル・ 重荷重箇所・視度調整用ヘリコイド	¥10,200	¥1,440
Z-0	113 (マイクロン)	91	13700	ヘリコイド・ギア		
Z-1	302	90	21600	接眼・微動ネジ		

大缶材質HDPE・小缶材質PP

合成油系：特にニジミ出しの少ない点で優れています。

製品名	チョウ度 (JIS法25℃)	滴点 °C (JIS法)	トルク μN・m (25℃)	用途 (代表例)	税抜き価格	
					大缶 730ml	小缶 70ml
S-10	400	202	12700	ヘリコイド・ギア	¥11,300	¥1,880
S-30	370	202	17600	ヘリコイド・アリ		
S-40	250	204	26500	接眼・アリ		
S4-T250	256	200	42100	密封箇所・接眼・アリ		
S4-T500	260	196	56800	接眼・密封箇所・微動ネジ・ ミニピュレーター		
S4-T1500	264	194	97000	接眼・密封箇所・微動ネジ・ ミニピュレーター・視度調整用ヘリコイド		
S4-T3000	270	190	147000	二眼繰出・機軸・粗動メタル・ 重荷重箇所・視度調整用ヘリコイド		

大缶材質HDPE・小缶材質PP

上記価格に送料は含まれておりません。

株式会社 杉浦研究所

〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-5-4

TEL:03-3700-4405 FAX:03-3700-4407 <http://www.sugiken.com/>

201404