

スポット照明や実体顕微鏡の補助光に！

# SL LEDスポット照明器

コードNo. 9-010



下の写真は、LEDスポット照明器と実体顕微鏡を組み合わせたイメージです。  
(照明器をそれぞれ2セット使用した例)



## 製品仕様

照明ユニット	型式	S P A - 3 W		L E D発光色	白色
	照明範囲及び照度	WD=1 0 0 mm	照射径φ 7 0 mm		照度：4 0, 0 0 0 lx
		WD=1 5 0 mm	照射径φ 1 0 5 mm		照度：1 8, 0 0 0 lx
	L E D寿命	約3 0, 0 0 0時間（参考値）			
	定格	入力：D C 4 V   0. 6 A   2. 4 W		重量：1 7 0 g	
電源	型式	L P - 0 4 0 3			
	調光	出力電流可変式（0～1 0 0 %）			
	使用環境	周囲温度：（0℃～+ 4 0℃）			
		周囲湿度：2 0 %～8 0 % R H			
	定格	A C入力:1 0 0 V～2 4 0 V（±1 0 %）		消費電力4 W	
重量	1 5 0 g（コードを除く）				
スタンド	寸法	支柱高：3 0 0 mm		アーム長：1 8 0 mm	L E D取付ネジ：M 4
	重量	1. 4 k g			

【ご注意】 製品改良のため外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造元:株式会社杉浦研究所

販売元:杉研商事株式会社

〒158-0094東京都世田谷区玉川4-5-4 TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407

<http://www.sugiken.com/>

2019.01