ＳＬ光学用特殊グリース

カメラ、顕微鏡等光学機械に使われるグリースには、潤滑性のみならず耐寒耐熱性能が高いこと
ニジミ出しのないこと、コーティング面に悪影響を与えないこと、樹脂類に無害であること等々、
複雑多岐にわたる性能が要求されます。
「ＳＬ光学用特殊グリース」は、このような厳しい要望を満たすために研究・実験・試作を繰り返し
開発された製品です。光学機械だけでなく音響機器･時計･マニピュレーター等、多くの精密機器
分野にもご使用頂き、好評を得ております。
鉱油系と合成系の厳選された原料からなるグリースを、それぞれの使用目的に応じ各種取り揃えて
おります。製品の性能向上の鍵となる**「ＳＬ光学用特殊グリース」を**ぜひ一度お試し頂き、最適な
グリースをお選び下さい。（サンプルをご請求下さい。）

鉱油系：特に潤滑性能に優れています。　　（2026年10月）

製品名	チョウ度 (JIS法25℃)	滴点℃ (JIS法)	トルクμN･m (25℃)	用　途（代表例）	税抜き価格	
					大缶 730ml	小缶 70ml
Ｘ－０	143 (ﾏｲｸﾛｺｰﾝ)	92	12700	ヘリコイド･ギア	¥12,900	¥2,000
Ｘ－１	315	92	21600	ヘリコイド･接眼･アリ		
ＴＸ－２	331	96	57800	接眼･密封箇所･微動ネジ･アリ･マニピュレーター･視度調整用ヘリコイド		
Ｚ－０	113 (ﾏｲｸﾛｺｰﾝ)	91	13700	ヘリコイド･ギア	¥16,700	¥2,400
Ｚ－１	302	90	21600	接眼･微動ネジ		

送料別　　材質:大缶HDPE･小缶PP

合成油系：特にニジミ出しの少ない点で優れています。

製品名	チョウ度 (JIS法25℃)	滴点 ℃ (JIS法)	トルクμN･m (25℃)	用　途（代表例）	税抜き価格	
					大缶 730ml	小缶 70ml
＊Ｓ－１０Ｎ	400	202	12700	ヘリコイド・ギア	¥22,100	
＊Ｓ－３０Ｎ	370	202	17600	ヘリコイド・アリ		
Ｓ－４０Ｎ	250	204	26500	接眼･アリ		¥4,100
Ｓ４－Ｔ250Ｎ	256	200	42100	密封箇所･接眼･アリ		
Ｓ４－Ｔ500Ｎ	260	196	56800	接眼・密封箇所･微動ネジ･マニピュレーター		
Ｓ４－Ｔ1500Ｎ	264	194	97000	接眼・密封箇所･微動ネジ･ マニピュレーター･ 視度調整用ヘリコイド゛		
Ｓ４－Ｔ3000Ｎ	270	190	147000	二眼繰出･機軸･粗動メタル･重荷重箇所･視度調整ヘリコイド		

＊　Ｓ-１０Ｎ、Ｓ-３０Ｎ は 大缶のみの販売で、小缶はありません　　送料別　　材質:大缶HDPE･小缶PP

株式会社 杉浦研究所

〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-5-4

TEL：03-3700-4405 FAX：03-3700-4407 http://www.sugiken.com/